

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

Refractometro PAL 1

AT-PAL-1

www.twilight.mx

 / [twightsadecv](#)

 / [twightsadecv](#)

 / [twightsadecv](#)



Refractómetros digitales AT-PAL-1, AT-PAL-2, AT-PAL-3



Características

- Nueva función ELI que permite evitar lecturas erróneas
- Calibración con agua, no requiere fluido de calibración especial
- Ligero, pesa sólo 100 gramos
- Compensación automática de temperatura
- Diseño ergonómico puede operarse con una sola mano

Especificaciones Generales

	AT-PAL-1	AT-PAL-2	AT-PAL-3
Rango de medida	Brix 0.0 a 53%	Brix 45 a 93%	Brix 0.0 a 93%
	Temperatura 9.0 a 99.9 C		
Resolución	Brix 0.1%		
	Temperatura 0.1 C		
Precisión	Brix $\pm 0.2\%$ hasta $\pm 0.1\%$		
Temperatura de muestra con ATC	10 a 100 (ATC = Compensación automática de temperatura)		
Ambiente de trabajo	10 a 40 C		
Fuente de poder	2 pilas alcalinas tipo "AAA"		
Vida de la batería	Aprox. 11,000 mediciones		
Índice de protección internacional	IP-65, resiste polvo y chorro de agua directo sin dañarse		
Dimensiones	55 mm x 31 mm x 109 mm		
Peso (sin pilas)	100 gramos		



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)