

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

Kit de Adherencia
DF-CHKIT

PosiTest[®] CH

Cruz Escotilla Probador de adherencia

Determines a coating’s ability to resist separation from a substrate when a lattice pattern is cut into the coating in accordance with ISO 2409 and ASTM D3359

Características...

- Incluye todas las herramientas y accesorios necesarios para realizar pruebas de trama cruzada de acuerdo con ISO 2409 y ASTM D3359
- El mango ergonómico de la herramienta con agarre antideslizante proporciona un uso cómodo durante todo el día
- El cabezal de corte pivotante garantiza un posicionamiento adecuado y una presión uniforme a través de la superficie de corte
- Hoja de acero endurecido de alta calidad, fácil de reemplazar, con 4 cortes bordes para pruebas más largas
- Ideal para recubrimientos de hasta 250 µm (10 milésimas de pulgada) según la cuchilla y el estándar
- Amplia gama de cuchillas de corte 4 en 1 disponibles para diferentes estándares y recubrimientos. Espesores y sustratos. La herramienta es compatible con todas las cuchillas de corte DeFelsko.
- Lupa iluminada disponible con aumento de 3x o 10x según el estándar
- Cepillo incluido para eliminar cualquier escama desprendida del revestimiento.
- La elección de la cinta adhesiva cumple con la norma ISO 2409 o ASTM D3359
- El estuche rígido y duradero mantiene el contenido seguro
- Garantía de dos años

Opciones del kit...

La prueba de adhesión PosiTest CH Cross Hatch se ofrece en 5 kits, 3 de acuerdo con ISO 2409 y 2 de acuerdo con ASTM D3359

Utilice las tablas a continuación para seleccionar la cuchilla adecuada según el estándar y la Espesor del recubrimiento a ensayar.

ISO 2409				
Espesor del recubrimiento		Especificado Cuchilla	PosiTest CH Cross Adhesión de la escotilla Kit de prueba	4 en 1 Reemplazo Cuchillas
micras	milésimas de pulgada	(Espaciado/Número de cortes)		
0 - 60	0 - 2.3	1 mm / 6 dientes*	CHKITISO6X1	CHBLADE6X1
61 - 120	2,4 - 4,7 2 mm	6 dientes	CHKITISO6X2	CHBLADE6X2
121 - 250	4,7 - 9,8 3 mm	6 dientes	CHKITISO6X3	CHBLADE6X3

* Para sustratos blandos (por ejemplo, madera y yeso), utilice 2 mm / 6 dientes para recubrimiento. espesores entre 0 y 120 µm (0 y 4,7 milésimas de pulgada)

ASTM D3359				
Espesor del recubrimiento		Especificado Cuchilla	PosiTest CH Cross Adhesión de la escotilla Kit de prueba	4 en 1 Reemplazo Cuchillas
micras	milésimas de pulgada	(Espaciado/Número de cortes)		
0 - 50	0 - 2	1 mm / 11 dientes	CHKITASTM11X1	CHBLADE11X1
51 - 125	2 - 5	2 mm / 6 dientes	CHKITASTM6X2	CHBLADE6X2



Cuchillas de corte 4 en 1

Cada cuchilla cuenta con 4 cortes. bordes, 2 en cada lado.



Cada kit viene completo con Herramienta de trama cruzada, hoja 4 en 1, lupa—3X (ISO) o 10X (ASTM), cinta adhesiva—ISO o ASTM, cepillo, tijeras, hexágono interior de 3/32” clave, clasificación ISO/ASTM cuadro de referencia, instrucciones manual, estuche rígido, dos (2) año de garantía



Consumibles

Cinta ISO de repuesto (CHDTISOTAPE)
(1) Rollo de cinta ISO 2409 de 25 mm de ancho

Cinta ASTM de repuesto (CHASTMTAPE)
(1) Rollo de cinta ASTM D3359 de 25 mm de ancho

PosiTest CH ASTM Kit

Cumple con ISO 2409/16276-2, ASTM D3359, AS 3894.9/1580.408.4, JIS K 5600-5-6



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx