

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

DH-JLX30W/CS

Medidor de humedad para cueros y pieles, Delmhorst

Presentando lo nuevo

JLX-30

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA CUERO



NUEVO JLX-30

El medidor de humedad para cuero JLX-30 es un dispositivo profesional, versátil y preciso para abordar los problemas de humedad en la producción, el secado y el control de calidad. La construcción robusta del medidor garantiza años de confiabilidad y es la herramienta ideal para aplicaciones de cuero y curtidurías en todas partes.

Características del producto

- Pantalla grande y personalizada con retroiluminación automática: fácil de leer bajo todas las condiciones
- Diseño de carcasa moderno con botones táctiles grandes y Mango de agarre EZ
- Estadísticas en pantalla de hasta 100 lecturas guardadas en el medidor: alto, bajo, promedio, desviación estándar
- Rango de humedad: 10%-28% cuero MC
- Corrección de temperatura (°F / °C)
- Conectividad Bluetooth®
- LED codificados por colores: ajustables a través de la aplicación EDGE™
- Punto de ajuste de alarma: alertas al nivel de MC seleccionado por el usuario
- Verificación de calibración interna
- Advertencia de "batería baja" con audio
- Temporizador de apagado automático. Establecer en 1m, 4m o 10m
- Compatible con cualquier electrodo externo Delmhorst

Especificaciones del medidor

- Alimentación: 2 pilas alcalinas AA
- Rango de corrección de temperatura: 0-255° F (-18-124°C)
- Código QR en el medidor para acceder fácilmente a los materiales de apoyo y registro de medidores
- Tamaño: solo medidor - 8,65 pulg. x 2,85 pulg. x 1,60 pulg. (21,97 cm x 7,24 x 4,06 cm)
- Peso: solo medidor: 8,6 oz (244 g)
- Incluye estuche de plástico duro
- Garantía de 2 años por defectos de fabricante. Prima Garantía con registro en línea.

El EDGET de Delmorst

ofertas de aplicaciones:

- Marca de tiempo y etiqueta geográfica
- Exportación de datos a formato .csv
- Guarde lecturas ilimitadas
- Gamas de LED personalizadas

Accesorios de electrodos opcionales



4-E – Electrodo de 4 pines

Equipado con cuatro pasadores de contacto para una penetración de 5/16" (igual que los pasadores integrales en la parte superior del medidor). Útil para materiales resistentes y lugares difíciles de alcanzar. Los pasadores estándar son p/n 2497/A-100 (penetración de 5/16"). También están disponibles 2497/A-103. (penetración de 11/16"), 2497/A-107 (penetración de 1 1/6") y 2497/A-106 (penetración de 1 11/16").



22-E - electrodo de 2 pines

Equipado con dos pasadores de contacto no aislados muy afilados para una penetración de 7/16". (p/n A-111)





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

