



Negoscopio industrial portátil LC-FV2009



Descripción General

Negoscopio industrial portátil, se desarrolla según la norma de ISO5580. Visor de alta luminancia y uniformidad excelente, curso teórico de la vida útil hasta más de 50,000 horas.

Gracias a su diseño portátil, robusto y elegante, FV-2009 es extremadamente conveniente para el trabajo de campo. Puede ver películas a 4.0HD, satisfacer las necesidades de uso diario. Adopta la constante corriente de energía que está especialmente diseñado para el espectador. Con su ayuda, el LED estará protegido notablemente, por lo que la vida puede prolongarse. Para el uso con seguridad, se usa el regulador ilimitado PWM de baja tensión. Cuenta con modo de pie y mano.

Características

- Luminancia: $103,000\text{Cd/M}^2$ (323,420Lux)
- Uniformidad: 0.9
- Factor de Difusión: 0.95
- Peso menor que 2.5 Kg
- 12 horas continuas de máxima luminancia, aumento de la temperatura superficial $\leq 15^\circ\text{C}$
- Atenuador ilimitado de 5%-100%
- Marco de aluminio robusto plástico de la ingeniería

Especificaciones Generales

Distribución de luminancia de la ventana de vista (Unidad: CD/M2)

- 102,300 102,000 101,400 100,400.
- 102,000 103,000 102,080 102,080.
- 101,500 102,300 101,600 101,000.

Max Luminancia: $\geq 103,000\text{Cd}/\text{M}^2$ (323,420Lux)	Uniformidad: $g=0.95$
Factor de Difusión: $\sigma' = 0.95$	Ventana del visor: 200 x 60mm
Temperatura de superficie. Aumento $\leq 15\text{ C}$ Después de 12 horas continuas de máxima luminancia	POTENCIA: 85 - 264VAC 47~63Hz. (Rango completo)
Dimensión: 17.9 X 5.5X 2.6" 455X 140X 65mm (L*W*H)	Peso: 5.5 libras (2.5 kg)