

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Ficha Técnica**  
**Amperímetro**  
**Digital de Gancho**  
**LT-CM9930**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

## Amperímetro digital de gancho LT-CM9930



### Descripción General

Capacidad de medición hasta 2,000 Amperes DC y AC. Cuenta con un multímetro digital integrado con capacidad para medir: voltaje AC y DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de duración, diodo y continuidad.

### Características

- El diseño cumple con el requerimiento de seguridad IEC 1010 CAT III 1000V
- Lectura de medición RMS verdaderos de ACV & ACA
- El circuito tipo LSI provee de una alta confiabilidad y durabilidad
- Multifunciones de rango automático ACA, DCA, ACV, DCV, Ohms, Capacitancia, Hz, Ciclo de duración, Diodo y confirmación de continuidad.
- Amplios rangos en mediciones con tenaza (2000<sup>a</sup>, 240A) en ambos ACA & DCA
- 4 rangos ((240  $\mu$ A, 2,400  $\mu$ A, 24 mA, 240 mA) directos para ambas lecturas ACA & DCA
- Protección por sobrecarga disponible para todos los rangos
- Retención de datos, tecla relativa y luz de fondo
- Cuerpo de plástico ABS compacto y de alta durabilidad, resistente al fuego

### Especificaciones Generales

Pantalla:	LCD 15 mm (0.6") 4 dígitos, indicación máxima de 5000
Rango de medición:	ACA, DCA, ACV, DCV, Ohms, capacitancia, Hz, ciclo de duración, diodo y chequeo de continuidad
Polaridad:	Cambio automático " - " indica polaridad negativa
Ajuste a cero:	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCA: Presionando botón de ajuste</li><li>• Otros rangos: Ajuste automático</li></ul>
Saturación:	Indicación de "1" a "-1"
Tiempo de muestreo:	Aproximadamente 0.35 segundos, 006P, MN1604 (PP3) o equivalente
Baterías:	Alcalinas de alta duración DC 9V
Consumo de poder:	Aproximadamente DC 5 mA
Temperatura de	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

operación:	
Humedad de operación:	Menos de 80% de RH
Tamaño:	255 x 73 x 38 mm (10 x 2.9 x 1.5 pulgadas)
Peso:	380 gramos (0.85 libras) con las baterías incluidas
Accesorios incluidos:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manual operativo</li><li>• Probador (rojo y negro)</li><li>• Fusible</li></ul>



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

**+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300**

LADA Sin Costo:  
**01 800 087 43 75**

E-mail:  
**ventas@twilight.mx**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)