

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

FICHA TECNICA

Calibrador de carga



Solicitud:

El calibrador de carga se utiliza para suministrar el valor de carga estándar para todo tipo de instrumentos de prueba, máquinas, balanzas y sistemas de carga hidráulica. Este instrumento se combina con una celda de carga digital de alta precisión y un indicador digital de alta sensibilidad. Se puede utilizar para calibrar o verificar instrumentos y máquinas cuya precisión de carga sea del 0,3%, 0,5% y 1% o más. El calibrador de carga puede equipar rangos de carga de 0,1 kN a 5000 kN.

Características

DLa celda de carga digital, que es más estable y precisa, evita la influencia de la resistencia del cable.

Tecnología que no es de Chanel. Un indicador puede equiparse con tantas celdas de carga como necesite. El indicador puede mostrar la información de la celda de carga directamente cuando conecta la celda de carga digital.- Unidades de carga seleccionables y modificables en: N, kN, MN, kgf, lbf, tf. Rango de prueba: 2%~100% del rango de medición de cada celda de carga.

- Precisión: 0,3%(0,1%, como pedido especial). Opción: Clase 0.5 o Clase 1.0 según norma ISO 376. Fuente de alimentación: 220V-50 Hz, DC 5V, Banco de energía USB.- Opción de accesorios: Cargar software de calibración y cable RS232 para conectar a PC.

Carga Celúla	5KN	10KN	30KN	50KN	100KN	300KN	600KN	1000KN	2000KN	3000KN	5000KN
Usando Tipo	ToC	ToC	ToC	ToC	ToC	ToC	C	C	C	C	C

Observaciones: T—Tensión; C—Compresión. Modelo LYLC-202 (Indicador) y LYLC-xxx (con X es el rango máximo de cada celda de carga)

Instrucciones de software:

LYLC RS3.0 es un software de calibración del dinamómetro estándar. Después de conectar el dinamómetro estándar a la computadora de la máquina de prueba y de instalar el software en la computadora. El software puede hacer que el proceso de calibración sea más conveniente y rápido, recodificar y mostrar los valores de fuerza en tiempo real de los dinamómetros estándar en 30 segundos y la hora y los datos de calibración se pueden guardar en la computadora y se puede imprimir el informe de calibración.

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx