

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



Balanzas analíticas de precisión profesional

PTX



Serie de balanzas con calibración interna automática e inteligente



Celda de carga tipo súper mono-bloque

Series PTX con nueva placa base numérica: tecnología múltiple de la placa base, proyecto de integración superior. Las balanzas PTX tienen muchas aplicaciones diferentes, tecnología múltiple inteligente anti choque, compensación de temperatura con toda la gama, linealidad de calibración multipunto, etc.. Programa de software altamente compatible que satisface ampliamente al cliente que requiere de una balanza avanzada de alta precisión.

Características



Bloque monolítico



Auto CAL



Filtro



Estabilizar



Unidad



RS232 COM



Modo de Bloqueo



Hora/Fecha



Temperatura



Gancho bajo

Modo de aplicación



Porcentaje



Densidad



Animal



Conteo



Precio



Alto-bajo



Peso



Pico



Acumulado

Características

- Celda de carga tipo súper mono-bloque
- Función de calibración interna automática e inteligente
- Función de seis niveles de anti choque ajustables
- Pantalla LCD grande
- Estabilidad de pesaje ajustable en el tiempo
- Escudo de 20 unidades: g, et, lb, oz, ozt, GN, dwt, N, t, T/A/R...
- Compatible con RS232/ línea USB
- Por defecto, modo de pesaje automáticamente
- Ajuste de fecha y hora
- Con gancho bajo
- Con indicador de temperatura

Modo de aplicación

- Función de pesaje porcentual
- Con la medición de la densidad
- Con la función de pesaje dinámico
- Modo de pesaje y conteo seleccionable
- Función de precios
- Función de pesaje alto-bajo
- Función de pesaje, peso bruto/neto/tara
- Función de retención de pico
- Función de acumulado

Especificaciones

Artículo No.	Rango del pesaje	Legibilidad	Repetibilidad	Linearidad	Circundante	Tamaño de la cacerola	Tamaño de la cubierta	Tiempo de calentamiento
PT - 104/35s	100/30	0.1/0.01	± 0.1/0.02	±0.2/0.03	20 ± 2.5	∅ 50 / ∅ 90	345 x 223 x 331	30 ~ 60
PT-104/55s	100/50							
PT-124/85s	120/80							
PTX-FA110s	110	0.1	±0.1	±0.2	20 ± 2.5	∅ 90	345 x 223 x 331	30 ~ 60
PTX-FA210s	210							
PTX-FA300s	300		±0.2					
PTX-JA210s	210	1	±1	±2	20 ± 7.5	∅ 90	345 x 223 x 331	30 ~ 60
PTX-JA510s	510							
PTX-JA1000s	1000		±2			±3		
PTX-3102	3100	10	±10	±20	5 - 35	168 x 190	345 x 223 x 110	20 ~ 30
PTX-4102	4100							
PTX-5102	5100							
PTX-6102	6100							